



**APROBATA TECHNICZNA IŁ
Nr AT/2014-08-007**

AKCEPTACJA

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 r. nr 249, poz. 2497) w wyniku postępowania aprobowanego przeprowadzonego na wniosek firmy:

RENTEL M. Bernaś, P. Krzanowski Spółka Jawna
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 95
42-400 Zawiercie

Instytut Łączności – PIB w Warszawie pozytywnie ocenia przydatność do stosowania w inżynierii telekomunikacyjnej następujących wyrobów budowlanych:

Rury osłonowe do kanalizacji kablowej i rurociągu kablowego:

- rury osłonowe światłowodowe **RHDPE**, o średnicach zewnętrznych 25, 32, 40, 50, 63, 75 mm;
- rury osłonowe światłowodowe **RHDPEwpr**, o średnicach zewnętrznych 25, 32, 40, 50 mm;
- rury osłonowe karbowane **RHDPEk-F**, o średnicach zewnętrznych 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160 mm;
- rury osłonowe karbowane **RHDPEk-S**, o średnicach zewnętrznych 50, 63, 75, 110, 125, 160, 200, 232 mm;
- rury osłonowe karbowane **RHDPEku-S**, o średnicach zewnętrznych 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200, 232 mm;
- rury osłonowe karbowane **RHDPEj-F**, o średnicach zewnętrznych 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160 mm;
- rury osłonowe przepustowe **RHDPEp** i **RHDPEpz**, o średnicach zewnętrznych 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 mm;
- rury osłonowe przepustowe **RHDPEp-M** i **RHDPE-M**, o średnicach zewnętrznych 50, 75, 110, 160 mm;
- rury osłonowe dzielone **RHDPE-D**, o średnicach zewnętrznych 56, 82, 110, 119, 160 mm.;
- rury osłonowe do zastosowań zewnętrznych **RHDPE UV** i **RHDPE MUV**, o średnicach zewnętrznych 50, 75, 110, 160 mm;
- rury osłonowe do zastosowań zewnętrznych **RHDPE UVM DUKT** i **RHDPE M DUKT**, o średnicach zewnętrznych 110, 160 mm;
- rury osłonowe nierozprzestrzeniające płomienia **RHDPEt**, o średnicach zewnętrznych 25, 32, 40, 45, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 mm;
- rury osłonowe polipropylenowe **RPP**, o średnicach zewnętrznych 100 i 110 mm;

Osprzęt rur osłonowych:

- złączki do rur osłonowych przepustowych **ZRK**;
- złączki kompensacyjne;
- złączki do rur osłonowych **RHDPE UV ZRUV**;
- uszczelka do rur osłonowych karbowanych, wodoszczelnych **URK**.

Złączki i uszczelki produkowane są w rozmiarach odpowiadających ww. rurom.

Zasobniki złączowe ZZRE:

- zasobnik złączowy **ZZRE 0** – zasobnik przeznaczony na zapas kabli;
- zasobnik złączowy **ZZRE 1** – zasobnik przeznaczony na zapas kabli i jedną osłonę złączową;
- zasobnik złączowy **ZZRE 2** – zasobnik przeznaczony na zapas kabli i dwie osłony złączowe.


w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Aprobacie Technicznej IŁ.

Termin ważności: 2019.08.25

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ul. Szachowa 1
04-894 WARSZAWA
Nr identyfikacyjny VAT
525-000-93-12



DYREKTOR
Instytutu Łączności – PIB


dr inż. Jerzy Żurek

Warszawa, 2014.08.25

 57