



RHDPEk-F / RHDPEj-F

RURA OSŁONOWA KARBOWANA GIĘTKA

Opis stosowania:

Rura osłonowa karbowana dwuwarstwowa **RHDPEk-F**, dostarczana w kręgach o długości 25m lub 50m, jest to rura osłonowa wykonana z dwóch warstw polietylenu wysokiej gęstości, karbowanej zewnętrznej i wewnętrznej, przeznaczona do budowy kanalizacji pierwotnej oraz przepustów wykonywanych metodą odkrywkową.

Rura osłonowa karbowana jednowarstwowa **RHDPEj-F**, dostarczana w kręgach o długości 25m, 50m, 100m, 150m, to rura osłonowa wykonywana z jednej warstwy polietylenu wysokiej gęstości, zewnętrznej i wewnętrznej karbowanej, przeznaczona do budowy kanalizacji pierwotnej oraz przepustów wykonywanych metodą odkrywkową.

Charakterystyka wyrobu:

- Rura dwuwarstwowa karbowana giętka
- Kolor standardowo – niebieski, czerwony, czarny /na specjalne zamówienie inne kolory
- Standardowe grubości ścianek podane w tabeli / na specjalne zamówienie z inną grubością
- Materiał polietylen HDPE
- Standardowa długość odcinków 25 lub 50m / na życzenie w innych długościach
- Łączenie przy pomocy złączy



Zakres produkcyjny:

Tabela 1. Asortyment rur osłonowych karbowanych RHDPEk-F

SYMBOL	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA
RHDPEk-F 40/30	30,0mm	40,0mm
RHDPEk-F 50/39,5	39,5mm	50,0mm
RHDPEk-F 75/65	65,0mm	75,0mm
RHDPEk-F 110/95	95,0mm	110,0mm
RHDPEk-F 125/108	108,0mm	125,0mm
RHDPEk-F 160/137	137,0mm	160,0mm

Tabela 4. Asortyment rur osłonowych karbowanych RHDPEj-F

SYMBOL	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA
RHDPEj-F 20	20,0mm	17,0mm
RHDPEj-F 25	25,0mm	22,0mm
RHDPEj-F 32	32,0mm	28,0mm
RHDPEj-F 40	40,0mm	32,0mm
RHDPEj-F 50	50,0mm	40,0mm
RHDPEj-F 63	63,0mm	51,0mm
RHDPEj-F 75	75,0mm	66,0mm
RHDPEj-F 90	90,0mm	78,0mm
RHDPEj-F 110	110,0mm	96,0mm
RHDPEj-F 125	125,0mm	109,0mm
RHDPEj-F 160	160,0mm	138,0mm

RENTEL M.BERNAŚ P.KRZANOWSKI Spółka Jawna
ul. Obr Poczty Gdańskiej 95
42-400 Zawiercie
Tel/Fax (32) 67 090 56 www.rentel.pl mail. biuro@rentel.pl
NIP 5492411880 REGON 121386193