



RHDPE-UV / RHDPE-MUV

RURA OSŁONOWA GŁADKA ODPORNA NA UV

Opis stosowania:

Rura do ochrony kabli w przestrzeniach otwartych, szczególnie wyjścia na słupy, ściany budynków, do powieszania pod mosty

Charakterystyka wyrobu:

- Rura jednościenna
- Kolor standardowo – czarny / na specjalne zamówienie inne kolory
- Standardowe grubości ścianki podane w tabeli / na specjalne zamówienie z inną grubością
- Materiał polietylen o wysokiej gęstości HDPE plus stabilizator UV
- Standardowe długości 3 lub 6 lub 12m / na życzenie w innych długościach
- Łączenie przez wydłużoną złączkę kompensacyjną lub wydłużony kielich kompensacyjny



Zakres produkcyjny:

Tabela 1. Asortyment rur osłonowych RHDPE UV

SYMBOL	GRUBOŚĆ ŚCIANKI	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA
RHDPE UV 50/3,5	3,5mm	50mm
RHDPE UV 50/5,0	5,0mm	50mm
RHDPE UV 75/4,0	4,0mm	75mm
RHDPE UV 75/7,0	7,0mm	75mm
RHDPE UV 110/4,0	4,0mm	110mm
RHDPE UV 110/10,0	10,0mm	110mm
RHDPE UV 160/14,6	14,6mm	160mm

Tabela 2. Asortyment rur osłonowych RHDPE MUV

SYMBOL	GRUBOŚĆ ŚCIANKI	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA
RHDPE MUV 50/3,5	3,5mm	50mm
RHDPE MUV 50/5,0	5,0mm	50mm
RHDPE MUV 75/4,0	4,0mm	75mm
RHDPE MUV 75/7,0	7,0mm	75mm
RHDPE MUV 110/4,0	4,0mm	110mm
RHDPE MUV 110/10,0	10,0mm	110mm
RHDPE MUV 160/14,6	14,6mm	160mm

RENTEL M.BERNAŚ P.KRZANOWSKI Spółka Jawna
ul. Obr Poczty Gdańskiej 95
42-400 Zawiercie
Tel/Fax (32) 67 090 56 www.rentel.pl mail. biuro@rentel.pl
NIP 5492411880 REGON 121386193